

Evitiamo i tumori professionali	Scheda d'aiuto all'individuazione	FABBRICAZIONE DI PANNELLI DI LEGNO: -Fibre di media densità (MDF); -Truciolare; -Compensati; -Listellari;
	SAI 4	

- Questa scheda recensisce solo i luoghi con un rischio cancerogeno per l'attività considerata.
- Ogni azienda dovrà eseguire la propria valutazione dei rischi.

Attività che espongono (1)	Cancerogeni certi (2)	Probabilità della presenza (3)	Commenti
Taglio sfogliatura essiccazione cernita vagliatura molitura	polvere di legno	+++	
leganti	formaldeide (MDF, compensati, truciolari)	+++	La procedura di fabbricazione di pannelli di compensato utilizza pochissima formaldeide
trattamenti di protezione preventiva	arsenico, cromo (truciolari e compensati)	+	Riguarda i trattamenti al cromo,arsenico,rame
incollaggio, essiccazione	formaldeide(MDF, listellari)	+++	
pressatura	formaldeide (Truciolari, compensati, MDF, listellari)	++	
controllo/calibratura	polveri di legno	+++	
	raggi x	+	
stoccaggio/spedizione	formaldeide	++	
	polveri di legno	+	

- 1) questa lista recensisce i principali luoghi, spazi e sorgenti di emissione che possono potenzialmente esporre ad agente cancerogeni e non pretende di essere esaustivo
- 2) cancerogeno certo = CE C1 oppure C2, IARC 1 o 2;
- 3) probabilità di presenza: +++ certa, ++ molto probabile, + possibile, (+) eccezionale