

Prot. **5640X** 31 MAG. 2018**UOC: Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica**

Indirizzo sede: Viale F. Rodolfi, 37 – 36100 Vicenza

Direttore: Dott. Giorgio Miotto

**Oggetto: Arredi tecnici per allestire i locali del
Laboratorio di Radiofarmacia dell'azienda ULSS n. 8
Berica Rif. Fasc. 2018/178: CAPITOLATO SPECIALE
D'APPALTO RETTIFICATO**

A seguito della richiesta di offerta di cui al prot. 0050443 del 15/05/2018, si è reso necessario modificare alcune caratteristiche degli articoli richiesti; con la presente si rettifica il capitolato speciale come di seguito riportato. Per comodità delle ditte offerenti qui di seguito si riporta il capitolato speciale integrato dalle rettifiche apportate evidenziate in colore rosso (aggiunte e parti eliminate).

Azienda ULSS N. 8 Berica necessita di arredi tecnici per allestire i locali del Laboratorio di Radiofarmacia dell'Ospedale San Bortolo nelle quantità e qualità di seguito riportate per ciascuna stanza:

MAGAZZINO PULITORif. 1) **n. 1 Banco armadiato** in Acciaio Inox 18/10 AISI 304.

Piano con involucro contenitivo, con alzata contenitiva posteriore. Bordi arrotondati.

Vano inferiore con:

- 2 moduli con chiusura ad ante a battente con maniglie ergonomiche e cerniere interne, N° 1 ripiano interno e piano inferiore. N° 4 piedini in Acciaio Inox 18/10 AISI 304, regolabili.
- 1 modulo - cassetiera su ruote o pensile a 4 cassetti ad estrazione totale.

Dimensione totale banco: mm. 2800 x 600 x 910 h;

Rif. 2) **n. 1 Tavolo aperto** in Acciaio Inox 18/10 AISI 304. Piano con involucro contenitivo, con alzata contenitiva posteriore. Vano inferiore a giorno con cassetiera su ruote a 4 cassetti ad estrazione totale. Struttura con rinforzo di sostegno su 3 lati. Bordi arrotondati. N° 4 piedini in Acciaio Inox 18/10 AISI 304, regolabili.

Dimensioni singolo tavolo: mm 1500 x 600 x 910 h;

Rif. 3) **n. 1 Banco armadiato** in Acciaio Inox 18/10 AISI 304. Bordi arrotondati.

Piano con involucro contenitivo, con alzata contenitiva posteriore.

Vano inferiore con:

- 1 modulo con chiusura ad ante a battente con maniglie ergonomiche e cerniere interne, N° 1 ripiano interno e piano inferiore. N° 4 piedini in Acciaio Inox 18/10 AISI 304, regolabili.
- 1 modulo - cassetiera su ruote o pensile a 4 cassetti ad estrazione totale.

Dimensione totale banco: mm. 1400 x 600 x 910 h;

Rif. 4) **n. 1 Armadiatura** in Acciaio Inox 18/10 AISI 304 con porte in vetro temperato. Chiusura a chiave e maniglie in tondino. Internamente quattro ripiani spostabili forati della portata massima 40. Kg. cad. ripiano. Montaggio su piedini regolabili in altezza. Zoccolatura frontale asportabile. Finitura scotch brite.

Dimensione mm. 1800 x 550 x 2258 h (le misure in altezza si intendono indicative, sono ammesse misure offerte con altezza minima di 2200 mm e comunque compatibili con le altezze dei locali riportate nell'architettonico dwg allegato);

VESTIBOLO 1

Rif. 5) **n. 1 Panca filtro**, a scavalco, in Acciaio Inox 18/10 AISI 304. Parte inferiore per alloggiamento sporco/pulito delle calzature. Struttura in tubo quadro 40x40mm. Dim. mm. 1850 x 410 x 450 h;

Rif. 6) **n. 1 Panca**, in Acciaio Inox 18/10 AISI 304. Struttura in tubo quadro mm 40 x 40. Dim. mm. 900 x 410 x 450 h;

VESTIBOLO 2

Rif. 7) **n. 1 Panca**, in Acciaio Inox 18/10 AISI 304. Struttura in tubo quadro mm 40 x 40. Dim. mm. 900 x 410 x 450 h;

MANIPOLAZIONE CELLULARE

Rif.8) **n. 2 Tavoli** aperti in Acciaio Inox 18/10 AISI 304. Piano con vaso contenitivo, con alzata contenitiva posteriore. Vano inferiore a giorno, cassettera su ruote a 4 cassette ad estrazione totale. Struttura con rinforzo di sostegno su 3 lati. Bordi arrotondati. N. 4 piedini in Acciaio Inox 18/10 AISI 304, regolabili. Dimensioni singolo tavolo: mm 1400 x 600 x 910;

Rif.9) **n. 1 Armadio** in Acciaio Inox 18/10 AISI 304 con porte a battente antipolvere in vetro temperato. Chiusura a chiave e internamente quattro ripiani spostabili forati portata massima 40. Kg. cad. ripiano. Montaggio su piedini regolabili in altezza. Zoccolatura frontale asportabile. Finitura scotch brite. Dimensione singolo armadio mm. 900 x 550 x 2258 h (le misure in altezza si intendono indicative, sono ammesse misure offerte con altezza minima di 2200 mm e comunque compatibili con le altezze dei locali riportate nell'architettonico dwg allegato);

MAGAZZINO GRIGIO

Rif.10) **n 3 Scaffalature** in Acciaio Inox 18/10 AISI 304 con N° 4 ripiani. Metri lineari 3. Dim. ripiani 1000 x 500, altezza struttura mm 1800;

Rif.11) **n.1 Armadio aspirato di sicurezza** a norma per solventi acidi e basici e sostanze chimiche in acciaio inox 18/10 AISI 304 e chiusura a chiave (Conforme con le norme europee e nazionali vigenti CEI 62-5). Internamente quattro ripiani spostabili con portata massima 40. Kg. cad. ripiano. Montaggio su piedini regolabili in altezza. Zoccolatura frontale asportabile. Finitura scotch brite. Dimensione mm. 1000 x 600 x 2200 h;

Rif.12) **n.1 Armadio di sicurezza** a norma per prodotti infiammabili a due ante con tre ripiani di contenimento e vasca di raccolta a tenuta stagna. Realizzato in lamiera di acciaio al carbonio spessore 10/10. Angoli arrotondati antinfortunistici. Chiusura con maniglia a scomparsa e chiave. Piedini regolabili in altezza. Etichettatura di sicurezza antinfortunio ed antinquinamento come previsto dalle vigenti leggi e normative nazionali e comunitarie in materia. Dim. mm. 1075x500x1850 h

N.B. nella medesima stanza sarà posizionato un altro armadio di sicurezza, che non dovrà essere pertanto offerto dalle ditte, ma di cui si dovrà tenere conto per il posizionamento degli arredi offerti; nello specifico

si tratta di un armadio di sicurezza a 2 ante e 4 ripiani (n. inv. 86759) con le seguenti dimensioni mm 1950 x 1000 x 500;

CONTROLLO QUALITA'

Rif.13) **n.1 Banco lavello** in Acciaio Inox 18/10 AISI 304. Piano di lavoro ad invaso con integrata vasca da mm 500x500x300 e gruppo miscelatore ac/af. Il piano di lavoro dovrà essere configurato ad "L" e senza punti di giuntura. Alzata contenitiva sui 2 lati. Piano rinforzato con intercapedine piombata (minimo 2 mm) e sottoripiano in Acciaio inox 18/10 AISI 3.

Zona sotto lavello con anta a battente. Zona sotto il piano liscio con anta a battente e cassetiera. Bordi arrotondati.

Dimensione del Banco lato 1: mm 1300+700 (lunghezza complessiva 2000) x 700 x 910h;

Dimensione del banco lato 2 mm 700+1800 (lunghezza complessiva 2500) x 700 x 910 h;

Rif.14) **n.1 Armadio** in Acciaio Inox 18/10 AISI 304 con ante in vetro temperato, con 4 ripiani spostabili di portata massima 40. Kg. cad. ripiano. Chiusura a chiave e maniglie in tondino. Montaggio su piedini regolabili in altezza. Zoccolatura frontale asportabile. Finitura scotch brite.

Dimensione mm. 900x550x2258 h (le misure in altezza si intendono indicative, sono ammesse misure offerte con altezza minima di 2200 mm e comunque compatibili con le altezze dei locali riportate nell'architettonico dwg allegato);

Rif. 15) **n. 1 Tavolo aperto** in Acciaio Inox 18/10 AISI 304. Piano con invaso contenitivo, con alzata contenitiva posteriore. Piano rinforzato con intercapedine piombata (minimo 2 mm) e sottoripiano in Acciaio inox 18/10 AISI 304. Vano inferiore a giorno e cassetiera su ruote a 4 cassetti ad estrazione totale. Struttura con rinforzo di sostegno su 3 lati. Bordi arrotondati. N. 4 piedini in Acciaio Inox 18/10 AISI 304, regolabili.

Dimensioni singolo tavolo: mm 1500 x 600 x 910 h;

RADIOFARMACIA

Rif.16) **n.1 Banco armadiato** in Acciaio Inox 18/10 AISI 304. Piano con invaso contenitivo, con alzata contenitiva posteriore. Bordi arrotondati.

Vano inferiore con:

- 1 modulo con chiusura ad ante a battente con maniglie ergonomiche e cerniere interne, N°1 ripiano interno e piano inferiore. N. 4 piedini in Acciaio Inox 18/10 AISI 304, regolabili.
- 1 modulo cassetiera su ruote o pensile a 4 cassetti ad estrazione totale.

Struttura posteriore pensile dotata di ripiano e distributore di guanti.

Dimensione totale banco: mm. 90 x 600 x 910 h + altezza pensile mm 900;

Rif.17) **n.1 Tavolo aperto** in Acciaio Inox 18/10 AISI 304. Piano con invaso contenitivo, con alzata contenitiva posteriore. Vano inferiore a giorno con cassetiera su ruote a 4 cassetti ad estrazione totale. Struttura con rinforzo di sostegno su 3 lati. Bordi arrotondati. N. 4 piedini in Acciaio Inox 18/10 AISI 304, regolabili.

Dimensioni tavolo: mm 1400 x 600 x 910 h;

CONFEZIONAMENTO

Rif.18) **n.1 Tavolo aperto** in Acciaio Inox 18/10 AISI 304. Piano con invaso contenitivo, con alzata contenitiva posteriore. Vano inferiore a giorno con cassetiera su ruote a 4 cassetti ad estrazione totale. Struttura con rinforzo di sostegno su 3 lati. Bordi arrotondati. N. 4 piedini in Acciaio Inox 18/10 AISI 304, regolabili.

Dimensione mm 1600x400x910;

Rif.19) **n. 2 Tavolo aperto** in Acciaio Inox 18/10 AISI 304. Piano con invaso contenitivo, con alzata contenitiva posteriore. Vano inferiore a giorno con cassettiera su ruote o pensile a 4 cassetti ad estrazione totale. Struttura con rinforzo di sostegno su 3 lati. Bordi arrotondati. N. 4 piedini in Acciaio Inox 18/10 AISI 304, regolabili.

Dimensione mm 1600 x 800 x 910 h;

SPEDIZIONE

Rif.20) **n. 2 Tavolo aperto** in Acciaio Inox 18/10 AISI 304.

Vano inferiore a giorno, con cassettiera su ruote a 4 cassetti ad estrazione totale. Struttura con rinforzo di sostegno su 3 lati. Bordi arrotondati. N. 4 piedini in Acciaio Inox 18/10 AISI 304, regolabili.

Dimensione mm 1600 x 800 x 910 h;

Rif.21) **n. 2 Armadi metallici** per archiviazione ad ante scorrevoli. Chiusura a chiave e internamente quattro ripiani spostabili portata massima 40. Kg. cad. ripiano. Dimensione singolo armadio mm. 900 x 550 x 2258 h;

SGABELLI

Rif.22) **n. 6 Sgabelli** con ruote autoclavabili in Acciaio Inox 18/10 AISI 304 destinati agli ambienti classificati dell'industria farmaceutica. Decontaminabili e sterilizzabili con soluzioni liquide detergenti/sterilizzanti. Deve essere previsto lo smontaggio per l'autoclavazione. Seduta di forma circolare, regolabile in altezza da mm 475 a 600. Base a 5 razze con ruote.

Il Direttore del Servizio
(Dott. Giorgio Miotto)

